

T3113D 温度湿度变送器 4-20mA 输出

型号: T3113D

温度测量范围: -30°C 至 125°C

湿度测量范围: 0% 至 100% RH



特性

温度范围	-30°C 至 125°C
湿度范围	0% 至 100%
精度	±2.5% RH (5 to 95% at 23°C)
温度精度	±0.4°C (-30°C 至 +100°C) / ±0.4% RH (+100°C 至 +125°C)
湿度精度	±1.5% RH (RH > 30%)
温度补偿	±1.5°C (T < 25°C) / ±0.4% RH (RH > 30%)
湿度补偿	±1.5g/m³ (T < 25°C) / ±0.4% RH (RH > 30%)
温度分辨率	±2g/kg (T < 35°C) / ±0.4% RH (RH > 30%)
湿度分辨率	±2g/kg (T < 35°C) / ±0.4% RH (RH > 30%)
温度分辨率	±3kJ/kg (T < 25°C) / ±0.4% RH (RH > 30%)
湿度分辨率	±3kJ/kg (T < 25°C) / ±0.4% RH (RH > 30%)
温度分辨率	±3kJ/kg (T < 25°C) / ±0.4% RH (RH > 30%)
湿度分辨率	±3kJ/kg (T < 25°C) / ±0.4% RH (RH > 30%)
LCD 显示屏	单色 LCD 显示屏
输出信号	4-20mA, 脉冲信号
供电电压	9-30Vdc
尺寸	88.5 x 95 x 195 mm (W x H x D), 探头长度 150 mm
重量	约 225g
防护等级	IP65, 可选 IP40