

# T7318 - 温湿度計RS232C

型番: T7318



温湿度計

温湿度計RS232C  
 温湿度計RS232C HVAC用温湿度計RS232C KU68用温湿度計RS232C  
 温湿度計

仕様

湿度範囲	5 to 95%
湿度精度	±2.5%RH (5 to 95% at 23°C)
温度精度	±0.5°C
温度範囲	0 to 50°C
湿度精度 (T < 25°C, RH > 30%)	±1.5°C (T < 25°C) / ±0.5%RH (RH > 30%)
湿度精度 (T < 25°C)	±1.5g/m <sup>3</sup> (T < 25°C) / ±0.5g/m <sup>3</sup> (0 to 400 g/m <sup>3</sup> )
湿度精度 (T < 35°C)	±2g/kg (T < 35°C) / ±0.5g/kg (0 to 550 g/kg)
湿度精度 (T < 35°C)	±2g/kg (T < 35°C) / ±0.5g/kg (0 to 995 g/kg)
湿度精度 (T < 25°C)	±3kJ/kg (T < 25°C) / ±0.5kJ/kg (0 to 995 kJ/kg)
湿度範囲	600 to 1100hPa
湿度精度	±(1,3hPa+0.06%RH) at 23°C from 800 to 1100hPa
湿度範囲	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH <sub>2</sub> O, PSI, oz/in <sup>2</sup>
湿度通信	ModBus RTU / Advantech ADAM
湿度通信	110 to 115200 Bd
IP	IP20
湿度電圧	9-30Vdc, 最大消費電流6mA
湿度寸法	88 x 106 x 33 mm (W x H x D)
湿度材質	ABS
湿度重量	約150g
湿度寿命	3年