

T7418 - 温度湿度压力传感器RS485

型号: T7418



温度湿度压力传感器
 适用于HVAC系统，符合EN6068标准，精度±0.5°C

规格

温度范围	5 to 95%
湿度范围	±2.5%RH 5 to 95% at 23°C
精度	±0.5°C
分辨率	0.1°C
响应时间	±1.6°C (T < 25°C, RH > 30%) -60 to +80 °C
压力范围	±1.5g/m³ (T < 25°C) 0 to 400 g/m³
压力精度	±2g/kg (T < 35°C) 0 to 550 g/kg
压力分辨率	±2.2g/kg (T < 35°C) 0 to 995 g/kg
压力响应时间	±3kJ/kg (T < 25°C) 0 to 995 kJ/kg
压力单位	600 to 1100hPa
压力精度	±(1,3hPa+0.06%FS) at 23°C from 800 to 1100hPa
压力单位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
通信协议	ModBus RTU/Advantech ADAM
通信速率	110 to 115200 Bd
IP等级	IP20
供电电压	9-30Vdc, 0.5W
尺寸	88 x 106 x 33 mm (W x H x D)
材料	ABS
重量	150g
寿命	3年