□□□□□□□□□□□□□□□□□□Pt1000□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: U0122

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Pt1000□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USB-C□□□PC□□

□□□□□□□□□□□□□□□LED□LCD□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**EN ISO/IEC 17025**□□□

□□□□

□□□□□	
□□□□	-30 □ +70 °C
□□□□	±0.4 °C
□□□	0.1 °C
□□□□□ - □□□□ Pt1000	
□□□□	-90 □ +260 °C
□□□□	±0.2 °C (-50 □ +100 °C); □+100□+260 °C□□□±0.2 %; □-90□-50 °C□□□±0.4 %□
□□□	0.1 °C
□□□□□□	
□□□□	-30 □ +70 °C
□□	□□□□+1□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□500,000□□□□□□□□□□□□□350,000□□
□□□□□□	□1□□24□□□□
□□□□□□□	1□□10□□1□□□□
□□□□□□	□□□ - □□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	3.6 V □□□□ AA□
□□□□	IP67
□□	61 x 93 x 32 mm
□□ (□□□□)	□120 g
□□	3□