□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: U4130

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USB-C□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□LED□LCD□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**EN ISO/IEC 17025**□□□

□□□□

□□□□□	
□□□□	-30 □ +70 °C
□□□□	±0.4 °C
□□□	0.1 °C
□□□□□	
□□□□	0 □ 100 % RH
□□□□	± 1.8 % RH
□□□	0.1% RH
□□	
□□□□	-90 □ +70 °C
□□□□	□□□□ T <25 °C □ □□□□RH >30 %□□±1.5 °C
□□□	0.1 °C
□□□□□□□□	
□□□□	600 □ 1100 hPa
□□□□	□□□□23°C□□□800□1100 hPa □±1.3h Pa
□□□	0.1 hPa
□□□□□□	
□□□□	-30 □ +70 °C
□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□500,000□□□□□□□□□□□□□350,000□□
□□□□□□	□1□□24□□□□
□□□□□□□	1□□10□□1□□□□
□□□□□□	□□□ - □□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	3.6V □□□□AA□
□□□□	IP54 □□□□; IP30 □□□
□□	61 x 93 x 32 mm
□□ (□□□□)	□120 g
□□	3□