

型號: U4440



顯示器採用高品質LED及LCD顯示器

支援USB-C連接

符合EN ISO/IEC 17025標準

溫度	
溫度範圍	-20 ~ +60 °C
溫度精度	±0.4 °C
溫度分辨率	0.1 °C
濕度	
濕度範圍	0 ~ 100 % RH
濕度精度	± 1.8 % RH
濕度分辨率	0.1% RH
風速	
風速範圍	-90 ~ +60 °C
風速精度	溫度 T <25 °C 濕度 RH >30 % ±1.5 °C
風速分辨率	0.1 °C
CO2濃度	
CO2範圍	0 ~ 5000 ppm
CO2精度	25°C 1013 hPa 50ppm ±3%
CO2分辨率	1 ppm
氣壓	
氣壓範圍	600 ~ 1100 hPa
氣壓精度	23 °C 800 ~ 1100 hPa ±1.3 hPa
氣壓分辨率	0.1 hPa
電池	
電池類型	-20 ~ +60 °C
電池容量	CO ₂ 濃度
電池壽命	500,000次測量
電池充電時間	10~24小時
電池充電電壓	10~100V
電池充電電流	100 - 1000mA
電池充電電壓	1000V
電池	SONY Lilon 5200mAh

□□□□	IP20
□□	61 x 93 x 53 mm
□□ (□□□□)	□250g
□□	3□