IoT□□□□□□□□□□□3□0-20 mA □□□□□1□□□□□□□□□□□GSM□□□□□

□□: U6841M

GSM□□□□□□□□□□□□3□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□GPRS□□□□□□SMS□
JSON□□□□□□□□□□□□□□□□□□COMET Cloud□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□JSON□□□COMET□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LED□LCD□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USB-C□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**EN ISO/IEC 17025**□□□

□□□□

□□□□	
□□□□	0 □ 20 mA DC
□□□	□□1µA
□□□□	±20 µA
□□□□	□100 Ω
□□□□	0 mA (□□)
□□□□	□□□ 40 mA □□
□□□□□	
□□□□□□	□□□□□□□□□< 0,8 V(*); □□□□□□□□□> 2 V; □□□□□□□□0 V□ □□□□□□□□+30 V DC
□□□□□□□	□ "□□ "□□□□□□□□□< 10 kOhm; □ "□□ "□□□□□□□□□> 2 MOhm; □ "□□ "□□□□□□□□□□3 V; □□□□□□□□□□□□□□□□□1s
□□□□□□	
□□□□	-20 □ +60 °C
□□	3x □□□□, 1x □□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□500,000□□□□□□□□□□□□□350,000□□
□□□□□□	□1□□24□□□□
□□□□□□□	1□□10□□1□□□□
□□□□□□	□□□ - □□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□ SONY LiIon 5200 mAh
□□□□	IP20
□□	61 x 93 x 53 mm□□□□ 120 x 93 x 53 mm
□□ (□□□□)	□270 g
□□	3□