

D3121P 温度湿度计, 压力计



型号: D3121P

最大测量压力为25 bar。支持PC连接。LCD显示屏。

支持USB接口PC，数据导出。支持多种语言。

温度范围：-50°C至+80°C，精度±0.4°C。
湿度范围：5%RH至95%RH，精度±2.5%RH。
探头长度：1m, 2m, 4m。探头直径：135mm, 18mm。

重量：150g

规格

温度范围	-10°C至+60°C
温度传感器	RTD Ni1000/6180ppm
温度精度	±0.4°C
湿度精度	±2.5%RH(5%RH至95%RH, at 23°C), 分辨率: 0.1%
湿度范围	-50°C至+80°C
湿度精度	1.5°C 精度+10°C至+25°C
湿度精度	2.0°C 精度+0°C至+25°C
湿度精度	3.0°C 精度-10°C至+25°C
湿度精度	6.0°C 精度-20°C至+25°C
电压	9V
电池寿命	4000小时
接口	USB
PC软件	支持
分辨率	10s至24h
存储容量	16000组数据
语言	中文 - 简体中文 英文 - 美国英语
尺寸	141 x 71 x 27 mm, 探头直径150mm, 探头直径18mm
IP等级	IP20, IP40
接口	G1/2" O型
探头长度	1m, 2m or 4m
重量	150 g
保修	3年