

H6320 **CO2** **RS232** **2**

□□: H6320

□□, □□, CO₂□□□□□□2□□□□□□□□

Green LED shines - CO2 concentration 0 to 1000 ppm

**Yellow LED shines - CO2 concentration
1001 to 1200 ppm**

Red LED shines - CO2 concentration 1201 ppm and more



1111

電源電圧・消費電力	50V, 2A, 60VA
サイズ	標準サイズ - 標準
CO2測定範囲	0 to 2000ppm
CO2測定精度	±(50ppm +2%測定値) at 25°C and 1013hPa
湿度CO2測定範囲	0 to 10000ppm ±(100ppm +5%測定値) at 25°C and 1013hPa
湿度測定範囲	0 to 100%
湿度測定精度	±2.5%測定値 5 to 95% at 23°C
温度範囲	±0.4°C
重量	標準重量t
動作温度範囲	±1.5°C測定値T<25°C RH>30% -60 to +80 °C
動作湿度範囲	±1.5g/m3測定値 T < 25°C 0 to 400 g/m3
動作重量範囲	±2g/kg測定値 T < 35°C 0 to 550 g/kg
動作湿度範囲	±2g/kg測定値 T < 35°C 0 to 995 g/kg
動作重量範囲	±3kJ/kg測定値 T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
CO2測定時間	15s
動作温度	-30 to +60°C
動作湿度	0.025mm - 標準湿度
通信	ModBus RTU/Advantech ADAM標準
通信	110 to 115200 Bd
IP規格	IP30標準, IP40標準
電圧	9-30Vdc, 標準 1W
サイズ	136 x 213 x 45 mm (W x H x D), 標準75 mm
重量	標準360g
電圧	3V