

H7530



型番: H7530

標準付属品: 2

H7530は、標準付属品: 3と標準付属品: 2の組み合わせで構成されています。

標準

標準付属品: 3は、標準付属品: 2の組み合わせで構成されています。

標準

標準

標準	0 to 100%
標準	±2.5% RH 5 to 95% at 23°C
標準	±0.4°C
標準	600 to 1100hPa
標準	±1.3hPa at 23°C
標準	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
標準	2s
標準	標準
標準	標準
標準	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
標準	±1.5°C T<25°C RH>30% °C
標準	±1.5g/m3 T < 25°C 0 to 400 g/m3
標準	±2g/kg T < 35°C 0 to 550 g/kg
標準	±2g/kg T < 35°C 0 to 995 g/kg
標準	±3kJ/kg T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
標準	標準
標準	-30 to +80°C
IP	IP40
標準	2
標準	50V, 2A, 60VA
標準	3
標準	標準
標準	500 ms
標準	0 to +0.5 V
標準	+3.0 to +30V
標準	標準
LAN	RJ-45 10Base-T 100Base-TX
標準	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
標準	E-mail (SMTP) SNMP Trap Syslog

□□□□□□□	T-Sensor, Telnet, keyboard
LCD□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□
□□	9-30Vdc, □□□□ 1W
□□□□	□□□□, □□5.5 x 2.1mm
□□	136 x 213 x 45 mm (W x H x D), □□75 mm
□□	□□360g
□□	3□