

T3113 温度湿度传感器 4-20mA 输出

型号: T3113

温度湿度传感器

温度传感器精度 ±0.4°C (-30~+100°C) / ±0.4% RH (+100°C)



规格

温度范围	-30~125°C
湿度范围	0~100%
精度	±2.5% RH (5 to 95% at 23°C)
分辨率	±0.4°C (-30~+100°C) / ±0.4% RH (+100°C)
响应时间	100ms
工作温度范围	±1.5°C (T < 25°C) / RH > 30% / -60 to +80 °C
工作湿度范围	±1.5g/m³ (T < 25°C) / 0 to 400 g/m³
工作温度范围	±2g/kg (T < 35°C) / 0 to 550 g/kg
工作湿度范围	±2g/kg (T < 35°C) / 0 to 995 g/kg
工作温度范围	±3kJ/kg (T < 25°C) / 0 to 995 kJ/kg
工作温度范围	-30 to +80°C
LCD 显示屏	单色 LCD + 70°C 背光 + 70°C 背光 LCD 显示屏
工作温度范围	0~100%
输出信号	4-20mA, 脉冲信号
工作温度范围	0~100%
工作湿度范围	0.025mm - 0.05mm
IP 等级	IP65, IP40
电压	9-30Vdc
尺寸	88.5 x 250 x 39.5 mm (W x H x D), 探头 150 mm
重量	225g
寿命	3年