

T3319 温湿度传感器 RS232

型号: T3319

传感器长度: 1m, 2m, 4m
 分辨率: 1m



规格

湿度范围	0 to 100%
湿度精度	±2.5% RH @ 5 to 95% at 23°C
温度范围	±0.4°C @ -30 to +100°C
温度精度	±0.4% RH @ +100°C
湿度精度	±0.4% RH
温度精度	-60 to +80 °C
湿度精度	±1.5% RH @ T < 25°C RH > 30%
湿度精度	±1.5% RH @ -60 to +80 °C
湿度精度	±1.5g/m ³ @ T < 25°C
湿度精度	±2g/kg @ T < 35°C
湿度精度	±2g/kg @ T < 35°C
湿度精度	±3kJ/kg @ T < 25°C
湿度精度	±3kJ/kg @ T < 25°C
湿度精度	-30 to +80°C
LCD 显示	湿度 +70°C 湿度 +70°C LCD
湿度精度	±0.1% RH
湿度精度	ModBus RTU Advantech ADAM
湿度精度	110 to 115200 Bd
湿度精度	0.025mm - 0.05mm
IP 等级	IP65 或 IP40
湿度精度	9-30Vdc, 6mA
湿度精度	1m, 2m, 4m
湿度精度	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 88 mm, 18mm
湿度精度	290g - 1m
湿度精度	3