

T3511 -

□□: T3511

□□□□□□□□t-line□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□2□□4□□□□

液晶顯示器 LCD

Easy wireless communication using **Web Sensor** and optional **Wireless TP-LINK router**.



□□□□

測定範囲	0 to 100%
測定精度	±2.5%湿度5 to 95% at 23°C
温度精度	±0.4°C
湿度	0.1°C, 0.1%RH
湿度	2s
湿度	湿度
湿度	湿度
湿度	±1.5°C湿度T<25°C RH>30% -60 to +80 °CRH>30% range -60 to +80°C
湿度	湿度
湿度	-30 to +80°C
IP	湿度IP30,湿度IP40
LAN	RJ-45湿度10Base-T湿度100Base-TX
湿度	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
湿度	E-mail (湿度SMTP)湿度SNMP Trap湿度Syslog
湿度	T-Sensor, WWW湿度
湿度	0.025mm - 湿度
湿度	9-30Vdc, 湿度1W
湿度	co-axial, 湿度5.5 x 2.1mm
湿度	1m, 2m or 4m湿度
湿度	88.5 x 93 x 39.5mm (W x H x D), 湿度88mm, 湿度18mm
湿度	湿度210g-1m湿度
湿度	3湿度