□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: U3120

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USB-C□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□LED□LCD□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**EN ISO/IEC 17025**□□□

□□□□

□□□□□	
□□□□	-30 □ +70 °C
□□□□	±0.4 °C
□□□	0.1 °C
□□□□□	
□□□□	0 □ 100 % RH
□□□□	± 1.8 % RH
□□□	0.1% RH
□□	
□□□□	-90 □ +70 °C
□□□□	□□□□ T<25°C □□□□□ >30% □ ±1.5°C
□□□	0.1 °C
□□□□□□	
□□□□	-30 □ +70 °C
□□	□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□500,000□□□□□□□□□□□□□□350,000□□
□□□□□□	□1□□24□□□□
□□□□□□□	1□□10□□1□□□□
□□□□□□	□□□ - □□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	3.6 V □□□□ AA □
□□□□	IP67 □□□□; IP30 □□□
□□	61 x 93 x 32 mm
□□ (□□□□)	□120g
□□	3□