

WiFi

□□: W7710

WiFi ()

COMET Cloud
COMET Database Modbus
TCP LCD

[illegible][illegible]

4444

产品型号	
工作温度	-30 ~ +60 °C
精度	±0.4 °C
分辨率	0.1 °C
湿度范围	
湿度精度	0 ~ 95 % RH
湿度分辨率	±1.8 % RH @ 0 ~ 90 % @ 23 °C
湿度精度	0.1% RH
风速	
风速范围	-60 ~ +60 °C
风速精度	±1.5 °C @25 °C@30 %
风速分辨率	0.1 °C
大气压力范围	
大气压力精度	600 ~ 1100 hPa
大气压力分辨率	±1.3 hPa @ 23 °C @ 800 ~ 1100 hPa
大气压力精度	0.1 hPa
大气压力分辨率	
大气压力精度	-30 ~ +60 °C
大气压力精度	±0.1 hPa @ 23 °C @ 800 ~ 1100 hPa
大气压力精度	0.1 hPa
大气压力精度	1 s
COMET Cloud接口	5~12VDC
接口	HTTP(S), SMTP, ModbusTCP, HTTP POST
接口	RS485, RS422, LED
接口	5.0 ~ 5.4 VDC; 300 mA (max. 500 mA); USB-C 接口
接口	频率: 2.4 GHz; 功率: 18 dBm; 速率: 802.11 b/g/n; CC3220MODSF FCC ID: Z64-CC3220MOD
接口	IP30
接口	156 x 93 x 32 mm

□□	125 g
□□□	3 □